



Cable ProwlerTM

Cat 3/5e/6/6a, Coax, and Telephone Cable

電信纜線測試儀

Product Number: CP-300 / CP-350 / CP-400

全彩屏幕 多功檢測

輕鬆完成各種網路纜線 測試工作確保連線品質

全彩顯示屏幕讓檢測內容顯示更為直覺易懂，讓你有效針對網路線、電話線、同軸纜線與連線品質進行全面性的基礎診斷與測試。

方便的檢測報告輸出功能，讓你在檢測工作完成的同時，立即輸出PDF、CSV格式報告書，省去作業人員後續的文書作業。



輕鬆掌握 纜線佈局

CP300系列搭載TDR技術，可有效執行各種網路纜線檢測工作，包含短路、斷路、錯接、串繞與反轉等故障均可有效排除。搭配同軸與網路線專用的遠端識別器，可讓你清楚了解牆內的線路佈局狀況，快速掌握個插孔與交換器的相對位置。

適用同軸纜線

CP300系列可同時對應同軸纜線系統，一機就可完成網路與電視影音系統的纜線測試與佈局，追求更精簡有效的工作方式。



功能 EFFICIENCY



異常、故障定位

輕鬆定位出纜線故障距離



長度測量

測量纜線長度



解析纜線佈局

搭配遠端識別器了解複雜的纜線佈局



PoE

可顯示最小/最大電壓



長效電力

連續使用時間長達20小時

介面 INTERFACE



彩色螢幕

各種光源環境都看得一清二楚



對應RJ45

直接連接測試RJ45街頭纜線



對應同軸纜線

直接連接測試同軸纜線



對應電話線

附屬轉接線可直接測試電話線



內建纜線清單

內建纜線設定清單，可自行增減修改



Mini USB檔案傳輸

透過USB快速轉移檔案進行儲存與列印

產品規格

技術規格	
技術核心	TDR時域反射技術
最長測量距離	纜線故障測試和定位：1000 英尺 (305 公尺) 串繞線對識別：3 英尺 (1 公尺) 至 1,000 英尺 (305 公尺) 長度測量: 0 to 1,500 英尺 (457 公尺), ± (5%+1英尺)
以太網路供電	測試IEEE 802.3af 和IEEE 802.3at (PoE Plus) 兼容 PoE 可測試功率高達25.5瓦
以太網路識別	指示端口速度：10/100/1000base-t 半和全雙工
測試最大電壓	· RJ 端口：66 Vdc 或 55 Vac · F-端口：50 Vdc 或 Vac
測試結果儲存	最多可儲存250項纜線測試結果
音頻發生器	搭配產品：音頻探棒 即可透過聲音來查找纜線

尺寸規格	
尺寸	1.85" H x 3.6" W x 6.8" L (4.7 x 9.15 x 17.3 公分)
重量	含電池，510公克重
電源	6顆 AA alkaline 電池
電池效能	待機狀態：同電池壽命 一般操作，非密集進行測試：20小時以上 本產品附贈電池乙組

環境限制	
高度	2,000公尺
溫度	使用中：-10° C to 50° C 儲藏空間：-20° C to 60° C)
濕度	10% to 90% 相對濕度

其他	
保固	1 年
安全認證	CE
機殼	高強度 PC/ABS 阻燃防火等級：V0



更多介紹
請見官網
QR CODE

亞太區總代理 勁澤科技股份有限公司 www.livewire-asiapacific.com
臺灣 台北市內湖區內湖路一段120巷13號2樓
Email : sales@livewire-asiapacific.com / Tel : +886-2-2799-9929

DM-2014-CP300-v2

